

СКОРОЧЕННЯ ТА УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Delphi - візуальне середовище програмування;

Label- компонент для розміщення напису в програмі;

Edit- однорядкове поле для введення;

Memo - багаторядкове поле для введення;

RAD (RapidApplicationDevelopment) - швидка розробка додатків;

VCL(VisualComponentLibrary) - візуальна бібліотека компонентів;

PPPoE(Point-to-point protocoloverEthernet)— тунельний протокол, використовується для віртуальних «дзвінків» на сусідню Ethernet-машину і встановлює з'єднання точка-точка, яке використовується для транспортування IP-пакетів, що працює з можливостями PPP. В моєму випадку використовується для з'єднання з провайдером;

DHCP(DynamicHostConfigurationProtocol) — протокол динамічної конфігурації вузла) — це стандартний протокол прикладного рівня, який дозволяє комп'ютерам автоматично отримувати IP-адресу та інші параметри необхідні для роботи в мережі. У моєму випадку використовується як для з'єднання з оператором так і для налаштування локальної мережі;

Cat5, Cat6.. -тип кабелю для передачі сигналів, що складається з 4 кручених пар. Використовується в структурованих кабельних системах для комп'ютерних мереж, таких як Ethernet.